

bator
MADE IN HERZOGENBUCHSEE



BATOR THERM

Die neue Falttorgeneration.

Exzellente Wärmedämmung, aber ästhetisch – vielseitig einsetzbar, aber preisgünstig.

DIE BATOR THERM-REIHE AUS STAHL – VIELSEITIG EINSETZBAR UND ERST NOCH PREISGÜNSTIG.

ÄSTHETISCH UND FUNKTIONAL

Schlichte Bedienelemente, Oberflächen ohne störende Scharniere und individuell wählbare Verglasungen machen das Tor architektonisch besonders attraktiv.

AUFBAU UND MONTAGE

Dank FCKW-freiem Hartschaumkern erreicht dieses Tor hervorragende Isolationswerte. Die Montagezeit auf der Baustelle ist sehr kurz, da alle Torelemente konsequent im Werk vormontiert werden.

EINBAU UND OPTIONEN

THERM Falttore können auf verschiedene Arten eingebaut werden: nach aussen, nach innen oder zwischen der Leibung öffnend. Bandrollen und Scharniere liegen so gut wie unsichtbar über einem Gummiprofil. So fügt sich das Tor harmonisch in jede Fassade ein. In jedes Flügelement lassen sich verschiedene Glasfenster in der gewünschten Grösse eingebauen. Oder auch Service- oder Fluchttüren sowie Lamellen und Lüftungsgitter integrieren.

SICHERHEIT

Wie sämtliche Tore von BATOR erfüllt auch das THERM die Richtlinien der EKAS sowie die aktuellen EN-Normen.

BESCHICHTUNG

Jede Toranlage kann im gewünschten RAL- oder NCS-Farbtönen geliefert werden. Einzelelemente wie Torblätter, Zargen, Glasfalzleisten und Servicetüren können sogar unterschiedlich definiert werden.

ANTRIEB

THERM Falttore 2+2 können optional mit Elektro-Antrieb, Kontaktteppich, Lichtschranke und Funkempfänger ausgerüstet werden. Der Antrieb benötigt keinen zusätzlichen Sturz.

ZUBEHÖR

Weitere Ausstattungselemente wie Handgriffe, Schlösser, Treibriegel, Wetterschenkel, Torfesthalter usw. gibt es passend zu jeder Konfiguration in grosser Auswahl.

U-WERT

Dank innovativer Konstruktion weist die komplette Toranlage einen vorteilhaften U-Wert von 1.2 W/m²K aus.

PRODUKTIONSZEIT

Ein individuelles THERM Tor ist dank automatisiertem Fertigungsprozess – je nach Verglasung – innerhalb von zwei bis drei Wochen realisiert und versandbereit.

ONLINE KONFIGURATOR

Schon registriert? Nutzen auch Sie unseren kostenlosen Onlinekonfigurator auf www.mybator.com und stellen Sie sich mit wenigen Mausklicks Ihr individuelles Falttor zusammen und lassen Sie es sich innerhalb weniger Sekunden offerieren.

MAX. MASSE (B X H)	10.34 m x 5 m
FARBE	RAL oder NCS
VERGLASUNG	max. 2 Glasbänder
MOTOR	240V AC, 0.3 KW inkl. Steuerung
GESCHWINDIGKEIT	0.25 m / sek.
OPTIONEN	Kontaktteppich Lichtschranke Servicetüre Wetterschenkel Treibriegel

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.bator.com



Das Spital Savognin hat sich für das BATOR THERM Schiebefalldor entschieden.

Zuverlässige und schnelle Öffnung sind für Sanität und Feuerwehr lebensrettend.

BATOR Industrietore AG

Hofmattstrasse 14
CH-3360 Herzogenbuchsee

Telefon +41 (0)62 956 12 12

Fax +41 (0)62 956 12 13

bator@bator.com

www.bator.com